

CAPRISTO Distanzscheiben

Teiletypgenehmigung (TTG)

TEILETYPGENEHMIGUNG (TTG)

Fahrzeug- und Radkombinationen

Vergleiche Fahrzeugtyp, Reifen, Felge und Einpresstiefe mit deinem Fahrzeug. Die Scheibenstärke gilt je Rad. Alle Auflagen einer Zeile gelten gemeinsam. Diese Übersicht ersetzt nicht die zum Produkt gehörende Genehmigung.

Ferrari SF90 SF90 / SF90 XX, Spider und Stradale

Fahrzeugtyp: F 173 · EG-Typgenehmigung: e3*2007/46*0634*..

ACHSE	STÄRKE JE RAD	REIFEN	FELGE	FELGEN-ET	ET MIT SCHEIBE	ABNAHME	AUFLAGEN
Vorderachse	11 mm	245/35 R20	9,5 x 20	43,3 mm	32,3 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Vorderachse	11 mm	255/35 R20	9,5 x 20	43,3 mm	32,3 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), H1), H2), K4)
Hinterachse	14 mm	305/30 R20	11,5 x 20	35,9 mm	21,9 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	315/30 R20	11,5 x 20	35,9 mm	21,9 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	305/30 R20	11,5 x 20	35,9 mm	18,9 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	315/30 R20	11,5 x 20	35,9 mm	18,9 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)

Ferrari 296 296 GTB / GTS

Fahrzeugtyp: F 171 · EG-Typgenehmigung: e3*2018/858*00044*..

ACHSE	STÄRKE JE RAD	REIFEN	FELGE	FELGEN-ET	ET MIT SCHEIBE	ABNAHME	AUFLAGEN
Vorderachse	11 mm	235/35 R20	9 x 20	44,7 mm	33,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Vorderachse	11 mm	245/35 R20	9 x 20	44,7 mm	33,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	285/35 R20	11 x 20	38,5 mm	24,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	305/35 R20	11 x 20	38,5 mm	24,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB01), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	285/35 R20	11 x 20	38,5 mm	21,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB01), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	305/35 R20	11 x 20	38,5 mm	21,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB12), H1), H2)

Ferrari 488 488 GTB / Spider / Pista einschließlich Spider

Fahrzeugtyp: F 142 · EG-Typgenehmigung: e3*2007/46*0040*12-23

ACHSE	STÄRKE JE RAD	REIFEN	FELGE	FELGEN-ET	ET MIT SCHEIBE	ABNAHME	AUFLAGEN
Vorderachse	11 mm	235/35 R20	8,5 x 20	46,5 mm	35,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Vorderachse	11 mm	235/35 R20	9 x 20	44,7 mm	33,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Vorderachse	11 mm	235/35 R20	9 x 20	44,5 mm	33,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Vorderachse	11 mm	245/35 R20	9 x 20	44,7 mm	33,7 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), H1), H2), K4)
Hinterachse	14 mm	285/35 R20	10,5 x 20	58,5 mm	44,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	285/35 R20	11 x 20	38,5 mm	24,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB1), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	305/35 R20	11 x 20	38,5 mm	24,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB2), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	285/35 R20	10,5 x 20	58,5 mm	41,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	285/35 R20	11 x 20	38,5 mm	21,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB1), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	305/35 R20	11 x 20	38,5 mm	21,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB2), H1), H2)

Ferrari 458 458

Fahrzeugtyp: F 142 · EG-Typgenehmigung: e3*2007/46*0040*00-19

ACHSE	STÄRKE JE RAD	REIFEN	FELGE	FELGEN-ET	ET MIT SCHEIBE	ABNAHME	AUFLAGEN
Vorderachse	11 mm	235/35 R20	8,5 x 20	46,5 mm	35,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1) - H2)
Vorderachse	11 mm	235/35 R20	9 x 20	44,5 mm	33,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), H1) - H2), K4)
Vorderachse	11 mm	245/35 R20	9 x 20	44,7 mm	33,7 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), H1) - H2), K4)
Hinterachse	14 mm	285/35 R20	10,5 x 20	58,5 mm	44,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1) - H2)
Hinterachse	14 mm	285/35 R20	11 x 20	38,5 mm	24,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB2), H1) - H2), K5)
Hinterachse	14 mm	295/35 R20	10,5 x 20	58,5 mm	44,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1) - H2)
Hinterachse	14 mm	305/35 R20	11 x 20	48,4 mm	34,4 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB2), H1) - H2)
Hinterachse	14 mm	305/35 R20	11 x 20	38,5 mm	24,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB4), H1) - H2), K5)
Hinterachse	17 mm	285/35 R20	10,5 x 20	58,5 mm	41,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1) - H2)
Hinterachse	17 mm	295/35 R20	10,5 x 20	58,5 mm	41,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1) - H2)
Hinterachse	17 mm	305/35 R20	11 x 20	48,4 mm	31,4 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB2), H1) - H2), K5)

Ferrari F8 F8 Spider / Tributo

Fahrzeugtyp: F 142 · EG-Typgenehmigung: e3*2007/46*0040*22-..

ACHSE	STÄRKE JE RAD	REIFEN	FELGE	FELGEN-ET	ET MIT SCHEIBE	ABNAHME	AUFLAGEN
Vorderachse	11 mm	235/35 R20	9 x 20	44,7 mm	33,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Vorderachse	11 mm	245/35 R20	9 x 20	44,7 mm	33,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	285/35 R20	11 x 20	38,5 mm	24,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	305/30 R20	11 x 20	38,5 mm	24,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	285/35 R20	11 x 20	38,5 mm	21,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	305/30 R20	11 x 20	38,5 mm	21,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB1), H1), H2)

Ferrari Purosangue Purosangue

Fahrzeugtyp: F 175 · EG-Typgenehmigung: e3*2018/858*00082*..

ACHSE	STÄRKE JE RAD	REIFEN	FELGE	FELGEN-ET	ET MIT SCHEIBE	ABNAHME	AUFLAGEN
Vorderachse	11 mm	255/35 R22	9 x 22	43,7 mm	32,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	315/30 R23	11 x 23	34,7 mm	20,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	315/30 R23	11 x 23	34,7 mm	17,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)

Ferrari Roma Roma

Fahrzeugtyp: F 164 · EG-Typgenehmigung: e3*2007/46*0485*05-..

ACHSE	STÄRKE JE RAD	REIFEN	FELGE	FELGEN-ET	ET MIT SCHEIBE	ABNAHME	AUFLAGEN
Vorderachse	11 mm	235/35 R20	8 x 20	34,7 mm	23,7 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Vorderachse	11 mm	245/35 R20	8 x 20	34,7 mm	23,7 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), H1), H2), K4)
Hinterachse	14 mm	275/35 R20	10 x 20	27,5 mm	13,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	14 mm	285/35 R20	10 x 20	27,5 mm	13,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	275/35 R20	10 x 20	27,5 mm	10,5 mm	Ohne Änderungsabnahme nur unter A2-Bedingungen	A2) - A6), H1), H2)
Hinterachse	17 mm	285/35 R20	10 x 20	27,5 mm	10,5 mm	Abnahme laut A1 erforderlich	A1), A3) - A6), EB01), H1), H2)

Auflagen erklärt

CODE	BETRIFFT	BEDEUTUNG
A1	Abnahme erforderlich	Der Anbau muss von einer hierzu befugten Prüfstelle abgenommen und mit den Fahrzeugdaten bestätigt werden.
A2	Abnahme unter Bedingungen entbehrlich	Keine Änderungsabnahme nur unter den Voraussetzungen der Genehmigung, insbesondere ohne weitere technische Änderungen. Alle anderen Auflagen der Zeile bleiben bestehen.
A3	Befestigung	Passende mitgelieferte Titan-Radschrauben verwenden. Anzugsmoment 140 Nm. Schrauben nach etwa 100 km kontrollieren.
A4	Dokument mitführen	Die Genehmigung mitführen und auf Verlangen vorzeigen.
A5	Begutachtung	Die Hinweise zur Begutachtung in Abschnitt IV.3 der Genehmigung beachten.
A6	Weitere Änderungen	Zusätzliche technische Änderungen sind nach den Vorgaben der Genehmigung und der für die Änderungen geltenden Dokumente zu beurteilen.
H1	Fahrwerk und Bremsen	Fahrwerk und Bremsanlage grundsätzlich im Serienzustand. Weitere Änderungen gesondert auf Zulässigkeit prüfen.
H2	Schneeketten	Schneeketten sind nicht zulässig.
K4	Freigängigkeit vorne	Die vorderen Radhausinnenverkleidungen nach den fahrzeugspezifischen Vorgaben der Genehmigung nacharbeiten, damit ausreichende Freigängigkeit besteht.
K5	Freigängigkeit hinten beim 458	Hintere Radläufe oben erweitern und Radhausinnenverkleidungen nacharbeiten, damit ausreichende Freigängigkeit besteht.
Y / Z	Radabdeckung	Y bezeichnet den Bereich 30° vor der Radmitte, Z den Bereich 50° hinter der Radmitte. Die nachfolgenden Maße nennen die zusätzliche Radabdeckung, nicht die Scheibenstärke.
EB1	F8, Hinterachse	Zusätzliche Radabdeckung: Y 5 mm und Z 5 mm.
EB1 / EB2	458, Hinterachse	EB1: Y 5 mm / Z 5 mm. EB2: Y 10 mm / Z 10 mm.
EB3 / EB4	458, Hinterachse	EB3: Y 15 mm / Z 15 mm. EB4: Y 20 mm / Z 20 mm.
EB01 / EB12	296, Hinterachse	EB01: Y 0 mm / Z 5 mm. EB12: Y 5 mm / Z 10 mm.
EA1 / EA2	488, Vorderachse	EA1: Y 5 mm / Z 5 mm. EA2: Y 10 mm / Z 10 mm.
EB1 / EB2	488, Hinterachse	EB1: Y 5 mm / Z 5 mm. EB2: Y 10 mm / Z 10 mm.
EA10 / EB01	Roma	EA10, Vorderachse: Y 5 mm / Z 0 mm. EB01, Hinterachse: Y 0 mm / Z 5 mm.
Radabdeckung	Alle entsprechend gekennzeichneten Zeilen	Die vollständige Betriebsbreite des Reifens muss abgedeckt sein. Zugrunde liegt die 1,04-fache Reifennennbreite. Die genaue Ausführung und mögliche Alternativen richten sich nach der fahrzeugspezifischen Genehmigung.
ET	Einpresstiefe	„Felgen-ET“ ist die Einpresstiefe der Felge ohne Distanzscheibe. „ET mit Scheibe“ bezeichnet die resultierende Einpresstiefe. Beide Werte sind in Millimetern angegeben.